

# Ausschreibungstext

DiHa ESM<sup>®</sup>-Pfetten-Dämmsystem



Pos.	lfm.	Ausschreibungstext	Preis/lfm	Gesamt
		<p><b>ESM<sup>®</sup>-Pfetten-Dämmsystem</b></p> <p>ESM<sup>®</sup>-Pfetten-Dämmsystem aus Neopor<sup>®</sup> WLG 032 (Brandschutz-Klasse B1 laut DIN 4102) zur schnellen und sicheren Anschlussdetail-Ausführung der sonst üblichen Zwischensparren-Ausmauerung.</p> <p>Zweiteiliges System bestehend aus einem Grundelement zur Aufnahme des Drehkeiles für die variable und stufenlose Einstellung an die vorgegebene Dachneigung. Den Drehkeil aus elastifiziertem neoStep am Grundelement verkleben. Der Drehkeil verfügt über eine Nut zur sicheren Aufnahme des vorkomprimierten Dichtungsbandes als Anschluss zur Aufsparrendämmung. Oberfläche des Grundelementes mit Putzhaftgrund in Rot, Weiß oder Grau.</p> <p>Das ESM<sup>®</sup>-Pfetten-Dämmsystem wird mit Mörtel oder schwach expandierendem PU-Klebeschäum aufgeklebt.</p> <p>Elementlänge: <b>1000 mm</b></p> <p>Elementstärke: <b>110 mm</b></p> <p>Elementhöhe Außen _____ mm</p> <p>Andere Maße lieferbar.</p>		

Technische Änderungen vorbehalten